


18400M • 18400A

6-point Sockets
Vasos Hexagonales



18400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
17	32.8	54	12	57	579	2	*1
18	34	54	13	57	586	2	*1
19	35.3	54	13	57	590	2	*1
21	37.8	54	15	57	605	2	*1
22	39	54	15	57	620	2	*1
23	40.3	54	16	57	615	2	*1
24	41.5	54	16	57	627	2	*1
25	42.8	54	16	57	620	2	*1
26	44	54	16	57	640	2	*1
27	45.3	54	16	57	627	2	*1
28	46.5	54	16	57	640	2	*1
29	47.8	54	18	57	657	2	*1
30	49	54	21	62	657	2	*1
31	50.3	54	21	62	687	2	*1
32	51.5	54	21	62	685	2	*1
33	52.8	54	21	62	685	2	*1
34	54	54	21	62	690	2	*1
35	55.3	54	21	62	710	2	*1
36	56.5	54	21	62	712	2	*1
37	57.8	54	21	62	735	2	*1
38	59	54	25	66	720	2	*1
40	61.5	54	25	66	850	2	*1
41	62.8	54	25	66	850	2	*1
42	64	54	25	66	905	2	*1
43	65.3	54	27	68	977	2	*1
44	66.5	54	27	68	970	2	*1
45	67.8	54	27	68	963	2	*1
46	69	54	29	70	1010	2	*1
47	70.3	54	36	70	997	2	*1
48	71.5	54	35	70	990	2	*1
50	74	54	35	70	1065	2	*1
52	76.5	54	40	75	1185	2	*1
54	79	54	40	75	1252	2	*1
55	80.3	54	39	75	1260	2	*1
56	81.5	54	39	75	1277	2	*1
58	84	54	39	75	1340	2	*1
60	86.5	54	39	75	1400	2	*1
62	89	54	38	75	1410	2	*1
63	90.3	54	38	75	1383	2	*1
65	92.8	54	38	75	1630	2	*1
67	95.3	54	38	75	1580	2	*1
68	96.5	54	37	75	1583	1	*1
70	99	54	37	75	1625	1	*1
75	105.3	86	37	80	2675	1	*2
80	111.5	86	41	85	2996	1	*2
85	117.8	86	37	90	3378	1	*2
90	124	86	40	95	3871	1	*2
95	130.3	86	43	100	4500	1	*2
100	136.5	86	47	105	5000	1	*2

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239
*2 C-Ring=1802C, Pin/O-Ring=1802A/B

18400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
11/16	32.8	54	12	57	579	2	*1
3/4	35.3	54	13	57	590	2	*1
13/16	37.8	54	15	57	605	2	*1
7/8	39	54	15	57	620	2	*1
15/16	41.5	54	16	57	627	2	*1
1	42.8	54	16	57	620	2	*1
1. 1/16	45.3	54	16	57	627	2	*1
1. 1/8	47.8	54	18	57	657	2	*1
1. 3/16	49	54	21	62	657	2	*1
1. 1/4	51.5	54	21	62	685	2	*1
1. 5/16	54	54	21	62	690	2	*1
1. 3/8	55.3	54	21	62	710	2	*1
1. 7/16	57.8	54	21	62	735	2	*1
1. 1/2	59	54	25	66	720	2	*1
1. 9/16	61.5	54	25	66	850	2	*1
1. 5/8	62.8	54	25	66	850	2	*1
1.11/16	65.3	54	27	68	977	2	*1
1. 3/4	67.8	54	27	68	963	2	*1
1.13/16	69	54	29	70	1010	2	*1
1. 7/8	71.5	54	35	70	990	2	*1
1.15/16	72.8	54	35	70	1000	2	*1
2	75.3	54	35	70	1060	2	*1
2. 1/16	76.5	54	40	75	1185	2	*1
2. 1/8	79	54	40	75	1252	2	*1
2. 3/16	80.3	54	39	75	1260	2	*1
2. 1/4	82.8	54	39	75	1337	2	*1
2. 5/16	84	54	39	75	1340	2	*1
2. 3/8	86.5	54	39	75	1400	2	*1
2. 7/16	89	54	38	75	1410	2	*1
2. 1/2	91.5	54	38	75	1498	2	*1
2. 9/16	92.8	54	38	75	1630	2	*1
2. 5/8	95.3	54	38	75	1580	2	*1
2.11/16	96.5	54	37	75	1583	1	*1
2. 3/4	99	54	37	75	1625	1	*1
2.13/16	101.5	86	37	80	2705	1	*2
2. 7/8	102.8	86	38	80	2629	1	*2
2.15/16	105.3	86	37	80	2675	1	*2
3	106.5	86	37	80	2705	1	*2
3. 1/16	109	86	42	85	2967	1	*2
3. 1/8	111.5	86	41	85	2996	1	*2
3. 1/4	115.3	86	44	90	3328	1	*2
3. 3/8	119	86	36	90	3389	1	*2
3. 1/2	124	86	40	95	3871	1	*2

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239
*2 C-Ring=1802C, Pin/O-Ring=1802A/B




18401M · 18401A

6-point Sockets, Thin Walled
Vasos Hexagonales de Pared Delgada

18401M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
17	29.8	53	12	57	481	2	*1
19	32.3	53	13	57	492	2	*1
21	34.8	53	15	57	512	2	*1
22	36	53	15	57	520	2	*1
24	38.5	53	16	57	520	2	*1
27	42.3	53	16	57	540	2	*1
30	46	53	21	62	572	2	*1
32	48.5	53	21	62	600	2	*1
33	49.8	53	21	62	613	2	*1
35	52.3	53	21	62	630	2	*1
36	53.5	53	21	62	635	2	*1
38	56	53	25	66	705	2	*1
41	59.8	53	25	66	740	2	*1
46	66	53	29	70	900	2	*1
50	71	53	35	70	940	2	*1

18401A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
11/16	29.8	53	12	57	481	2	*1
3/4	32.3	53	13	57	492	2	*1
13/16	34.8	53	15	57	512	2	*1
7/8	36	53	15	57	520	2	*1
15/16	38.5	53	16	57	520	2	*1
1. 1/16	42.3	53	16	57	540	2	*1
1. 3/16	46	53	21	62	572	2	*1
1. 1/4	48.5	53	21	62	600	2	*1
1. 3/8	52.3	53	21	62	630	2	*1
1. 1/2	56	53	25	66	705	2	*1
1. 5/8	59.8	53	25	66	740	2	*1
1.13/16	66	53	29	70	900	2	*1

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239



18405M · 18405A


12-point Sockets
Vasos Bihexagonales

18405M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
27	45.3	54	16	57	607	2	*1
30	49	54	21	62	657	2	*1
32	51.5	54	21	62	685	2	*1
33	52.8	54	21	62	690	2	*1
35	55.3	54	21	62	690	2	*1
36	56.5	54	21	62	692	2	*1
38	59	54	25	66	700	2	*1
40	61.5	54	25	66	830	2	*1
41	62.8	54	25	66	905	2	*1
46	69	54	29	70	990	2	*1
50	74	54	35	70	1021	2	*1
55	80.3	54	39	75	1234	2	*1
56	81.5	54	39	75	1250	2	*1
60	86.5	54	39	75	1400	2	*1
65	92.8	54	38	75	1600	2	*1

New

18405A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
3/4	35.3	54	13	57	590	2	*1
7/8	39	54	15	57	620	2	*1
1	42.8	54	16	57	620	2	*1
1. 1/8	47.8	54	18	57	660	2	*1
1. 3/16	49	54	21	62	660	2	*1
1. 1/4	51.5	54	21	62	690	2	*1
1. 3/8	55.3	54	21	62	710	2	*1
1. 7/16	57.8	54	21	62	735	2	*1
1. 1/2	59	54	25	66	720	2	*1
1. 3/4	67.8	54	27	68	970	2	*1
1.15/16	72.8	54	35	70	1000	2	*1

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239



HAND MANUALES
Z-SERIES
TITANIUM DE TITANIO
ACCESSORIES ACCESORIOS
SCREWDRIVERS DESTORNILLADORES
IMPACT DE IMPACTO
SLEEVE-DRIVE INDUSTRIAL INDUSTRIALES
PROTECTOR PROTECTORES
AUTOMOTIVE
CONSTRUCTION CONSTRUCCION
RENEWAL KITS JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO

Impact Sockets 1"

HAND
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM
DE TITANIO

ACCESSORIES
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS
DESTORNILLADORES

IMPACT
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE

INDUSTRIAL
INDUSTRIALES


PROTECTOR
PROTECTORES

AUTOMOTIVE

CONSTRUCTION
CONSTRUCCION

RENEWAL KITS
JUEGOS DE PIEZAS REPUSTO


18301X 6-point Semi-Deep Sockets, Thin Walled Vasos Hexagonales Medianos de Pared Delgada



18301X (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚙️
17	29.8	53	17	48	80	635	2	*1
19	32.3	53	19	48	80	655	2	*1
21	34.8	53	21	48	80	680	2	*1
22	36	53	22	48	80	686	2	*1
24	38.5	53	24	48	80	693	2	*1
27	42.3	53	27	48	80	745	2	*1
30	46	53	30	48	80	761	2	*1
32	48.5	53	32	53	85	770	2	*1
33	49.8	53	33	53	85	781	2	*1
35	52.3	53	35	53	85	800	2	*1
36	53.5	53	36	52	85	808	2	*1
38	56	53	38	52	85	865	2	*1
41	59.8	53	38	51	85	937	2	*1
46	66	53	38	50	85	1032	2	*1
50	71	53	55	—	85	1220	2	*1

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239

18300M • 18300A 6-point Sockets, Deep Vasos Hexagonales Largos



18300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚙️
19	35.3	54	19	77	108	1010	2	*1
22	39	54	22	77	108	1010	2	*1
23	40.3	54	26	77	108	1063	2	*1
24	41.5	54	24	77	108	1060	2	*1
25	42.8	54	25	77	108	1085	2	*1
26	44	54	26	77	108	1133	2	*1
27	45.3	54	27	77	108	1125	2	*1
28	46.5	54	28	77	108	1140	2	*1
29	47.8	54	29	77	108	1120	2	*1
30	49	54	30	77	108	1179	2	*1
31	50.3	54	31	77	108	1125	2	*1
32	51.5	54	32	77	108	1200	2	*1
33	52.8	54	33	77	108	1200	2	*1
34	54	54	34	77	108	1280	2	*1
35	55.3	54	35	77	108	1300	2	*1
36	56.5	54	36	76	108	1280	2	*1
37	57.8	54	37	76	108	1320	2	*1
38	59	54	38	76	108	1423	2	*1
40	61.5	54	38	75	108	1415	2	*1
41	62.8	54	38	75	108	1450	2	*1
42	64	54	38	75	108	1550	2	*1
44	66.5	54	38	74	108	1636	2	*1
45	67.8	54	38	74	108	1660	2	*1
46	69	54	38	74	108	1680	2	*1
48	71.5	54	67	—	108	1500	2	*1
50	74	54	66	—	108	1650	2	*1
52	76.5	54	65	—	108	1770	2	*1
55	80.3	54	63	—	108	1855	2	*1
60	86.5	54	60	—	108	2047	2	*1
65	92.8	54	58	—	108	2310	2	*1
70	99	54	55	—	108	2440	1	*1
75	105.3	86	52	—	108	3646	1	*2
80	111.5	86	49	—	108	4039	1	*2
85	117.8	86	59	—	108	4000	1	*2
90	124	86	57	—	108	4200	1	*2
95	130.3	86	55	—	108	4400	1	*2

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239
*2 C-Ring=1802C, Pin/O-Ring=1802A/B

18300A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚙️
11/16	32.8	54	17	77	108	978	2	*1
3/4	35.3	54	19	77	108	1010	2	*1
7/8	39	54	22	77	108	1010	2	*1
15/16	41.5	54	24	77	108	1060	2	*1
1	42.8	54	25	77	108	1085	2	*1
1. 1/16	45.3	54	27	77	108	1125	2	*1
1. 1/8	47.8	54	29	77	108	1120	2	*1
1. 3/16	49	54	30	77	108	1179	2	*1
1. 1/4	51.5	54	32	77	108	1200	2	*1
1. 5/16	54	54	34	77	108	1280	2	*1
1. 3/8	55.3	54	35	77	108	1300	2	*1
1. 7/16	57.8	54	37	76	108	1320	2	*1
1. 1/2	59	54	38	76	108	1423	2	*1
1. 9/16	61.5	54	38	75	108	1415	2	*1
1. 5/8	62.8	54	38	75	108	1450	2	*1
1.11/16	65.3	54	38	74	108	1577	2	*1
1. 3/4	67.8	54	38	74	108	1660	2	*1
1.13/16	69	54	38	74	108	1680	2	*1
1. 7/8	71.5	54	67	—	108	1500	2	*1
1.15/16	72.8	54	67	—	108	1570	2	*1
2	75.3	54	66	—	108	1605	2	*1
2. 1/16	76.5	54	65	—	108	1770	2	*1
2. 1/8	79	54	64	—	108	1812	2	*1
2. 3/16	80.3	54	63	—	108	1855	2	*1
2. 1/4	82.8	54	62	—	108	1916	2	*1
2. 5/16	84	54	61	—	108	1987	2	*1
2. 3/8	86.5	54	60	—	108	2047	2	*1
2. 7/16	89	54	59	—	108	2041	2	*1
2. 1/2	91.5	54	58	—	108	2250	2	*1
2. 9/16	92.8	54	58	—	108	2310	2	*1
2. 5/8	95.3	54	56	—	108	2370	1	*1
2. 3/4	99	54	55	—	108	2440	1	*1
2. 7/8	102.8	86	53	—	108	3600	1	*2
2.15/16	105.3	86	52	—	108	3646	1	*2
3	106.5	86	51	—	108	3677	1	*2
3. 1/16	109	86	50	—	108	3939	1	*2
3. 1/8	111.5	86	49	—	108	4039	1	*2
3. 3/16	112.8	86	48	—	108	4170	1	*2

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239
*2 C-Ring=1802C, Pin/O-Ring=1802A/B

18301M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
17	29.8	53	17	77	108	692	2	*1
18	31	53	18	77	108	710	2	*1
19	32.3	53	19	77	108	725	2	*1
20	33.5	53	20	77	108	740	2	*1
21	34.8	53	21	77	108	750	2	*1
22	36	53	22	77	108	770	2	*1
New 23	37.3	53	23	77	108	780	2	*1
New 24	38.5	53	24	77	108	800	2	*1
New 26	41	53	26	77	108	830	2	*1
New 27	42.3	53	27	77	108	860	2	*1
New 29	44.8	53	29	77	108	880	2	*1
30	46	53	30	77	108	910	2	*1
32	48.5	53	32	77	108	970	2	*1
33	49.8	53	33	77	108	980	2	*1
34	51	53	34	77	108	980	2	*1
35	52.3	53	35	77	108	986	2	*1
36	53.5	53	36	76	108	992	2	*1
38	56	53	38	76	108	1025	2	*1
New 39	57.3	53	38	76	108	1130	2	*1
41	59.8	53	38	75	108	1213	2	*1
New 43	62.3	53	38	74	108	1400	2	*1
46	66	53	38	74	108	1400	2	*1
50	71	53	38	-	108	1435	2	*1

18301A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
11/16	29.8	53	17	77	108	692	2	*1
3/4	32.3	53	19	77	108	725	2	*1
13/16	34.8	53	21	77	108	750	2	*1
7/8	36	53	22	77	108	770	2	*1
15/16	38.5	53	24	77	108	800	2	*1
1. 1/16	42.3	53	27	77	108	860	2	*1
1. 3/16	46	53	30	77	108	910	2	*1
1. 1/4	48.5	53	32	77	108	970	2	*1
1. 3/8	52.3	53	35	77	108	986	2	*1
1. 1/2	56	53	38	76	108	1025	2	*1
1. 5/8	59.8	53	38	75	108	1213	2	*1
1.13/16	66	53	38	74	108	1400	2	*1

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239


18104M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	⚡
24	41.5	54	24	170	1327	1	*1
27	45.3	54	27	170	1375	1	*1
28	46.5	54	28	170	1390	1	*1
30	49	54	30	170	1407	1	*1
32	51.5	54	32	170	1537	1	*1
33	52.8	54	33	170	1590	1	*1
34	54	54	34	170	1670	1	*1
36	56.5	54	36	170	1800	1	*1

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239




18301M · 18301A

6-point Deep Sockets, Thin Walled
Vasos Hexagonales Largos de Parado De Igada



18104M


Extra Long Sockets
Vasos Extra-Largos



HAND MANUALES
Z-SERIES
TITANIUM DE TITANIO
ACCESSORIES ACCESORIOS
SCREWDRIVERS DESTORNILLADORES
IMPACT DE IMPACTO
SLEEVE-DRIVE
INDUSTRIAL INDUSTRIALES
PROTECTOR PROTECTORES
AUTOMOTIVE
CONSTRUCTION CONSTRUCCION
RENEWAL KITS JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO

HAND MANUALES
Z-SERIES
TITANIUM DE TITANIO
ACCESSORIES ACCESORIOS
SCREWDRIVERS DESTORNILLADORES
IMPACTO DE IMPACTO
SLEEVE-DRIVE
INDUSTRIAL INDUSTRIALES
PROTECTOR PROTECTORES
AUTOMOTIVE
CONSTRUCTION CONSTRUCCIÓN
RENEWAL KITS JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO

18106-16 Hex Bit Sockets Vasos con Punta Hexagonal




18106.16 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	(V)
10	54	24	92	686	2	*1
12	54	24	92	692	2	*1
13	54	24	92	696	2	*1
14	54	24	92	700	2	*1
16	54	24	92	709	2	*1
17	54	24	92	713	2	*1
18	54	24	92	718	2	*1
19	54	24	92	764	2	*1
22	54	24	92	781	2	*1

18106.16 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	(V)
1/2	54	24	92	696	2	*1
9/16	54	24	92	700	2	*1
5/8	54	24	92	709	2	*1
3/4	54	24	92	764	2	*1


*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B [P238-239](#)

18106 Bit Holder Porta Punta




	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	(V)
18106	32	54	16	68	640	2	*1

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B [P238-239](#)

 Replacement Screw : M6x10, ϕ 3mm


107-16 Bits for Inhex Screws Puntas para Tornillos Inhex



107.16 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	40	46	10
12	40	52	10
13	40	56	10
14	40	60	10
16	40	69	10
17	40	73	10
18	40	78	10
19	40	80	10
22	40	97	10


107.16 (inch)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/2	40	56	10
9/16	40	60	10
5/8	40	69	10
3/4	40	80	10

107-16 (T) TORX® Bits Puntas TORX®




107.16 (T)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T55	50	57	10
T60	50	64	10
T70	50	73	10

107-16 (IP) TORX® PLUS Bits Puntas TORX® Plus



107.16 (IP)	L (mm)	(g)	(pcs.)
55IP	50	57	10
60IP	50	64	10
70IP	50	73	10

107-16 (XZN) XZN Bits Puntas XZN




107.16 (XZN)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M14	60	83	10
M16	60	93	10
M18	60	103	10

TORX is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX es una marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX es una marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC.

18107.22 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)	
19	54	28	98	910	2	*1
22	54	28	98	932	2	*1
24	54	28	98	946	2	*1
27	54	28	98	986	2	*1
30	54	28	98	1008	2	*1
32	54	28	103	1029	2	*1

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239

18107-22 Hex Bit Sockets Vasos con Punta Hexagonal




	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)	
18107	44	54	22	70	770	2	*1

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239



Replacement Screw : M8x14, 4mm


18107 Bit Holder Porta Punta



107.22 (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
17	50	120	10
19	50	140	10
22	50	162	10
24	50	176	10
27	50	200	10
30	50	227	10
32	55	243	10


107.22 (inch)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
New 5/8	50	120	10
New 3/4	50	140	10
New 7/8	50	162	10
New 1	50	190	10
New 1. 1/4	55	243	10

107-22 Bits for Inhex Screws Puntas para Tornillos Inhex



107.22 (T)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
T 80	60	141	10
T 90	60	155	10
T100	60	170	10

107-22 (T) TORX® Bits Puntas TORX®



HAND MANUALES
Z-SERIES
TITANIUM DE TITANIO
ACCESSORIES ACCESORIOS
SCREWDRIVERS DESTORNILLADORES
IMPACTO DE IMPACTO
SLEEVE-DRIVE
INDUSTRIAL INDUSTRIALES
PROTECTOR PROTECTORES
AUTOMOTIVE
CONSTRUCTION CONSTRUCCION
RENEWAL KITS JUEGOS DE PIEZAS REEMPLAZO

Impact Sockets 1"

HAND
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM
DE TITANIO

ACCESSORIES
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS
DESTORNILLADORES

IMPACT
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE


INDUSTRIAL
INDUSTRIALES

PROTECTOR
PROTECTORES

AUTOMOTIVE

RENEWAL KITS
JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO
CONSTRUCCIÓN


18760-175 • -200 • -250 • -330 Extension Bars Alargaderas




18760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	
175	54	175	1400	1	*1
200	54	200	1580	1	*1
250	54	250	1885	1	*1
330	54	330	2380	1	*1

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239

18888AL Adaptor (Quick Release) Adaptador (Extracción Rápida)





Lock & Quick Release



	L (mm)	(g)	(pcs.)	
18888AL	95	980	2	*1

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239


18770 Universal Joint Articulación Universal



	L (mm)	(g)	(pce.)	
18770	127	1210	1	*1
18771	115	1210	1	*1

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239

18771 Universal Joint Articulación Universal




	□ (sq.)	□ (sq.)	L (mm)	⚖ (g)	📦 (pce.)	⚡
18866A	1"	3/4"	66.5	580	1	*1
18866A-200	1"	3/4"	200	1100	1	*1

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239

⚠ Adapting down from bigger square drive to smaller square drive may lead to excessive torque load and possibly cause breakage. Always stay within safe torque of the smaller square drive.

18866A Adaptors 18866A-200

Adaptors Adaptadores No Warranty Sin Garantia ⚠



	□ (sq.)	□ (sq.)	L (mm)	⚖ (g)	📦 (pce.)	⚡
18877A	1"	1.1/2"	80	935	1	*1

*1 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B → P238-239

18877A Adaptor

Adaptor Adaptador

