


Impact Sockets 3/4"

16400M • 16400A

6-point Sockets
Vasos Hexagonales



16400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	Ⓢ
11/16	30	44	12	50	355	5	*1
3/4	32.5	44	13	50	360	5	*1
13/16	35	44	15	50	374	5	*1
7/8	36.3	44	15	50	373	5	*1
15/16	38.8	44	16	50	370	5	*1
1	40	44	16	50	374	5	*1
1. 1/16	42.5	44	16	50	375	5	*1
1. 1/8	45	44	18	53	412	5	*1
1. 3/16	46.3	44	18	53	410	5	*1
1. 1/4	48.8	44	19	53	428	5	*1
1. 5/16	51.3	44	20	55	490	5	*1
1. 3/8	52.5	44	20	55	494	5	*1
1. 7/16	55	44	20	55	526	2	*1
1. 1/2	56.3	44	20	57	558	2	*1
1. 9/16	58.8	44	20	57	598	2	*1
1. 5/8	60	44	22	57	572	2	*1
1.11/16	62.5	44	23	62	720	2	*1
1. 3/4	65	44	23	62	757	2	*1
1.13/16	66.3	44	23	62	755	2	*1
1. 7/8	68.8	54	23	62	940	2	*2
1.15/16	70	54	23	62	912	2	*2
2	72.5	54	30	62	969	2	*2
2. 1/16	73.8	54	29	62	1011	2	*2
2. 1/8	76.3	54	29	62	1035	2	*2
2. 3/16	77.5	54	29	62	1056	2	*2
2. 1/4	80	54	32	65	1126	2	*2
2. 5/16	81.3	54	31	65	1163	2	*2
2. 3/8	83.8	54	31	65	1215	2	*2


16400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	Ⓢ
17	30	44	12	50	355	5	*1
18	31.3	44	13	50	372	5	*1
19	32.5	44	13	50	360	5	*1
20	33.8	44	14	50	375	5	*1
21	35	44	15	50	374	5	*1
22	36.3	44	15	50	373	5	*1
23	37.5	44	16	50	373	5	*1
24	38.8	44	16	50	370	5	*1
25	40	44	16	50	374	5	*1
26	41.3	44	16	50	378	5	*1
27	42.5	44	16	50	375	5	*1
28	43.8	44	16	50	383	5	*1
29	45	44	18	53	412	5	*1
30	46.3	44	18	53	410	5	*1
31	47.5	44	18	53	426	5	*1
32	48.8	44	19	53	428	5	*1
33	50	44	20	55	470	5	*1
34	51.3	44	20	55	490	5	*1
35	52.5	44	20	55	494	5	*1
36	53.8	44	20	55	498	5	*1
37	55	44	20	55	526	2	*1
38	56.3	44	20	57	558	2	*1
39	57.5	44	20	57	579	2	*1
40	58.8	44	20	57	598	2	*1
41	60	44	22	57	572	2	*1
42	61.3	44	22	57	617	2	*1
43	62.5	44	23	62	720	2	*1
44	63.8	44	23	62	761	2	*1
45	65	44	23	62	757	2	*1
46	66.3	44	23	62	755	2	*1
47	67.5	54	23	62	805	2	*2
48	68.8	54	23	62	940	2	*2
49	70	54	23	62	912	2	*2
50	71.3	54	30	62	930	2	*2
52	73.8	54	29	62	1011	2	*2
54	76.3	54	29	62	1035	2	*2
55	77.5	54	29	62	1056	2	*2
56	78.8	54	29	62	1091	2	*2
57	80	54	32	65	1126	2	*2
58	81.3	54	31	65	1163	2	*2
59	82.5	54	31	65	1185	2	*2
60	83.8	54	31	65	1215	2	*2
65	90	54	30	65	1325	2	*2
70	96.3	54	34	70	1570	1	*2

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B
*2 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1602A/B

→ P238-239

16405M • 16405A

12-point Sockets
Vasos Bihexagonales



16405A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	Ⓢ
3/4	32.5	44	13	50	360	5	*1
13/16	35	44	15	50	374	5	*1
7/8	36.3	44	15	50	373	5	*1
15/16	38.8	44	16	50	370	5	*1
1	40	44	16	50	374	5	*1
1. 1/16	42.5	44	16	50	375	5	*1
1. 1/8	45	44	18	53	412	5	*1
1. 3/16	46.3	44	18	53	410	5	*1
1. 1/4	48.8	44	19	53	428	5	*1
1. 5/16	51.3	44	20	55	490	5	*1
1. 3/8	52.5	44	20	55	494	5	*1
1. 7/16	55	44	20	55	526	2	*1
1. 1/2	56.3	44	20	57	558	2	*1
1. 5/8	60	44	22	57	572	2	*1
1.11/16	62.5	44	23	62	720	2	*1
1. 3/4	65	44	23	62	757	2	*1
1. 7/8	68.8	54	23	62	940	2	*2
2	72.5	54	30	62	969	2	*2

16405M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	Ⓢ
17	30	44	12	50	355	5	*1
18	31.3	44	13	50	372	5	*1
19	32.5	44	13	50	360	5	*1
20	33.8	44	14	50	375	5	*1
21	35	44	15	50	374	5	*1
22	36.3	44	15	50	373	5	*1
23	37.5	44	16	50	373	5	*1
24	38.8	44	16	50	370	5	*1
25	40	44	16	50	374	5	*1
26	41.3	44	16	50	378	5	*1
27	42.5	44	16	50	375	5	*1
28	43.8	44	16	50	383	5	*1
29	45	44	18	53	412	5	*1
30	46.3	44	18	53	410	5	*1
32	48.8	44	19	53	428	5	*1
33	50	44	20	55	470	5	*1
34	51.3	44	20	55	490	5	*1
36	53.8	44	20	55	498	5	*1
38	56.3	44	20	57	558	2	*1
41	60	44	22	57	572	2	*1
42	61.3	44	22	57	617	2	*1
46	66.3	44	23	62	755	2	*1
50	71.3	54	30	62	930	2	*2
52	73.8	54	29	62	1011	2	*2
55	77.5	54	29	62	1056	2	*2
60	83.8	54	31	65	1215	2	*2
65	90	54	30	65	1325	2	*2

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B
*2 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1602A/B


→ P238-239

3/4" Impact Sockets



16401M • 16401A

6-point Sockets, Thin Walled
Vasos Hexagonales de Pared Delgada



16401M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
17	28	43	12	50	300	5	*1
18	29.3	43	13	50	300	5	*1
19	30.5	43	13	50	300	5	*1
20	31.8	43	14	50	302	5	*1
21	33	43	15	50	305	5	*1
22	34.3	43	15	50	310	5	*1
23	35.5	43	16	50	315	5	*1
24	36.8	43	16	50	325	5	*1
25	38	43	16	50	326	5	*1
26	39.3	43	16	50	330	5	*1
27	40.5	43	16	50	340	5	*1
28	41.8	43	16	50	345	5	*1
29	43	43	18	53	355	5	*1
30	44.3	43	18	53	365	5	*1
31	45.5	43	18	53	375	5	*1
32	46.8	43	19	53	385	5	*1
33	48	43	20	55	395	5	*1
34	49.3	43	20	55	420	5	*1
35	50.5	43	20	55	430	5	*1
36	51.8	43	20	55	440	5	*1
37	53	43	20	55	460	2	*1
38	54.3	43	20	57	472	2	*1
40	56.8	43	20	57	525	2	*1
41	58	43	22	57	555	2	*1
42	59.3	43	22	57	565	2	*1
44	61.8	43	23	62	670	2	*1
46	64.3	43	23	62	710	2	*1

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B → P238-239

16401A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
11/16	28	43	12	50	300	5	*1
3/4	30.5	43	13	50	300	5	*1
13/16	33	43	15	50	305	5	*1
7/8	34.3	43	15	50	310	5	*1
15/16	36.8	43	16	50	325	5	*1
1	38	43	16	50	326	5	*1
1. 1/16	40.5	43	16	50	340	5	*1
1. 1/8	43	43	18	53	355	5	*1
1. 3/16	44.3	43	18	53	365	5	*1
1. 1/4	46.8	43	19	53	385	5	*1
1. 5/16	49.3	30	20	55	437	5	*1
1. 3/8	50.5	43	20	55	430	5	*1
1. 7/16	53	43	20	55	460	2	*1
1. 1/2	54.3	43	20	57	472	2	*1
1. 9/16	56.8	43	20	57	525	2	*1
1. 5/8	58	43	22	57	555	2	*1
1.13/16	64.3	43	23	62	710	2	*1


*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B → P238-239

16425 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
E18	26.3	44	13	50	355	5	*1
E20	28.8	44	14.4	50	370	5	*1
E22	31.3	44	15.5	50	390	5	*1
E24	32.5	44	17	50	390	5	*1
E26	35	44	18.8	60	460	5	*1
E28	36.3	44	25.2	60	465	5	*1


*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B → P238-239

16425

TORX® Sockets
Vasos TORX®



TORX®
(E)



E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S (ref. mm)	3.83	4.72	5.69	6.17	7.47	9.37	10.03	11.12	12.85	14.71	16.64	18.41	20.24	22.10	23.85	25.65


16425-EPL (EPL)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
24EPL	32.5	44	12.2	55	427	5	*1
32EPL	40	44	16.1	62	488	2	*1

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B → P238-239

16425-EPL

TORX PLUS® Sockets
Vasos TORX PLUS®

TORX plus®



TORX® is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX® es una marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX plus® is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX plus® es una marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC.

HAND MANUALES
Z-SERIES
TITANIUM DE TITANIO
ACCESSORIES ACCESORIOS
SCREWDRIVERS DESTORNILLADORES
IMPACT DE IMPACTO
SLEEVE-DRIVE
INDUSTRIAL INDUSTRIALES
PROTECTOR PROTECTORES
AUTOMOTIVE
CONSTRUCTION CONSTRUCCION
RENEWAL KITS JUEGOS DE HERRAS RENOVISTO

Impact Sockets 3/4"

HAND
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM
DE TITANIO

ACCESSORIES
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS
DESTORNILLADORES

IMPACT
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE

INDUSTRIAL
INDUSTRIALES


PROTECTOR
PROTECTORES

AUTOMOTIVE

CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN

RENEWAL KITS
JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO


16301X 6-point Semi-Deep Sockets, Thin Walled Vasos Hexagonales Medianos de Pared Delgada



16301X (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚙️
17	28	43	17	49	75	370	2	*1
18	29.3	43	18	49	75	380	2	*1
19	30.5	43	19	49	75	393	2	*1
20	31.8	43	20	49	75	400	2	*1
21	33	43	21	49	75	408	2	*1
22	34.3	43	22	49	75	418	2	*1
23	35.5	43	23	49	75	425	2	*1
24	36.8	43	24	49	75	435	2	*1
25	38	43	25	49	75	449	2	*1
26	39.3	43	26	49	75	455	2	*1
27	40.5	43	27	48	75	464	2	*1
28	41.8	43	28	48	75	479	2	*1
29	43	43	29	48	75	489	2	*1
30	44.3	43	30	48	75	506	2	*1
31	45.5	43	31	47	75	518	2	*1
32	46.8	43	32	47	75	535	2	*1
33	48	43	33	47	75	548	2	*1
35	50.5	43	35	46	75	585	2	*1
36	51.8	43	36	46	75	603	2	*1
37	53	43	37	46	75	645	2	*1
38	54.3	43	38	50	80	691	2	*1
40	56.8	43	38	50	80	725	2	*1
41	58	43	38	49	80	755	2	*1
46	64.3	43	38	48	80	808	2	*1

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B → P238-239

16300M • 16300A 6-point Sockets, Deep Vasos Hexagonales Largos



16300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚙️
17	30	44	17	74	100	544	2	*1
18	31.3	44	18	74	100	642	2	*1
19	32.5	44	19	74	100	655	2	*1
20	33.8	44	20	74	100	680	2	*1
21	35	44	21	74	100	700	2	*1
22	36.3	44	22	74	100	700	2	*1
23	37.5	44	23	74	100	720	2	*1
24	38.8	44	24	74	100	705	2	*1
25	40	44	25	74	100	715	2	*1
26	41.3	44	26	74	100	710	2	*1
27	42.5	44	27	73	100	710	2	*1
28	43.8	44	28	73	100	800	2	*1
29	45	44	29	73	100	835	2	*1
30	46.3	44	30	73	100	840	2	*1
31	47.5	44	31	72	100	815	2	*1
32	48.8	44	32	72	100	875	2	*1
33	50	44	33	72	100	920	2	*1
34	51.3	44	34	72	100	950	2	*1
35	52.5	44	35	71	100	980	2	*1
36	53.8	44	36	71	100	960	2	*1
37	55	44	37	71	100	970	2	*1
38	56.3	44	38	70	100	990	2	*1
40	58.8	44	38	70	100	1060	2	*1
41	60	44	38	69	100	1120	2	*1
42	61.3	44	38	69	100	1153	2	*1
43	62.5	44	38	69	100	1200	2	*1
46	66.3	44	38	68	100	1305	2	*1
50	71.3	54	61	-	100	1469	2	*2
55	77.5	54	59	-	100	1620	2	*2

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B
*2 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1602A/B → P238-239

16300A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚙️
3/4	32.5	44	19	74	100	655	2	*1
13/16	35	44	21	74	100	700	2	*1
7/8	36.3	44	22	74	100	700	2	*1
15/16	38.8	44	24	74	100	705	2	*1
1	40	44	25	74	100	715	2	*1
1. 1/16	42.5	44	27	73	100	765	2	*1
1. 1/8	45	44	29	73	100	835	2	*1
1. 3/16	46.3	44	30	73	100	840	2	*1
1. 1/4	48.8	44	32	72	100	875	2	*1
1. 5/16	51.3	44	34	72	100	950	2	*1
1. 3/8	52.5	44	35	71	100	980	2	*1
1. 7/16	55	44	37	71	100	970	2	*1
1. 1/2	56.3	44	38	70	100	990	2	*1
1. 9/16	58.8	44	38	70	100	1060	2	*1
1. 5/8	60	44	38	69	100	1120	2	*1
1.11/16	62.5	44	38	69	100	1200	2	*1
1. 3/4	65	44	38	68	100	1284	2	*1
1.13/16	66.3	44	38	68	100	1305	2	*1
1. 7/8	68.8	54	38	67	100	1561	2	*2
2	72.5	54	60	-	100	1516	2	*2


*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B
*2 C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1602A/B → P238-239

3/4" Impact Sockets



16301M • 16301A

6-point Deep Sockets, Thin Walled
Vasos Hexagonales Largos de Pared Delgada



16301M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
17	28	43	17	74	100	470	2	*1
18	29.3	43	18	74	100	475	2	*1
19	30.5	43	19	74	100	480	2	*1
20	31.8	43	20	74	100	491	2	*1
21	33	43	21	74	100	505	2	*1
22	34.3	43	22	74	100	528	2	*1
23	35.5	43	23	74	100	542	2	*1
24	36.8	43	24	74	100	560	2	*1
25	38	43	25	74	100	581	2	*1
26	39.3	43	26	74	100	600	2	*1
27	40.5	43	27	73	100	610	2	*1
28	41.8	43	28	73	100	639	2	*1
29	43	43	29	73	100	650	2	*1
30	44.3	43	30	73	100	670	2	*1
31	45.5	43	31	72	100	690	2	*1
32	46.8	43	32	72	100	715	2	*1
33	48	43	33	72	100	730	2	*1
34	49.3	43	34	72	100	750	2	*1
35	50.5	43	35	71	100	785	2	*1
36	51.8	43	36	71	100	830	2	*1
37	53	43	37	71	100	850	2	*1
38	54.3	43	38	70	100	885	2	*1
40	56.8	43	38	70	100	925	2	*1
41	58	43	38	69	100	970	2	*1
42	59.3	43	38	69	100	990	2	*1
46	64.3	43	38	68	100	1150	2	*1


*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ➔ P238-239

16301A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
11/16	28	43	17	74	100	470	2	*1
3/4	30.5	43	19	74	100	480	2	*1
13/16	33	43	21	74	100	505	2	*1
7/8	34.3	43	22	74	100	528	2	*1
15/16	36.8	43	24	74	100	560	2	*1
1	38	43	25	74	100	581	2	*1
1. 1/16	40.5	43	27	73	100	610	2	*1
1. 1/8	43	43	29	73	100	650	2	*1
1. 3/16	44.3	43	30	73	100	670	2	*1
1. 1/4	46.8	43	32	72	100	715	2	*1
1. 3/8	50.5	43	35	71	100	785	2	*1
1. 7/16	53	43	37	71	100	850	2	*1
1. 1/2	54.3	43	38	70	100	885	2	*1
1. 9/16	56.8	43	38	70	100	925	2	*1
1. 5/8	58	43	38	69	100	970	2	*1
1.13/16	64.3	43	38	68	100	1150	2	*1

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ➔ P238-239

16305M

12-point Sockets, Deep
Vasos Bihexagonales Largos




16305M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
New 14	26.3	44	14	74	100	500	2	*1
17	30	44	17	74	100	544	2	*1
19	32.5	44	19	74	100	655	2	*1
21	35	44	21	74	100	700	2	*1
22	36.3	44	22	74	100	700	2	*1
23	37.5	44	23	74	100	720	2	*1
24	38.8	44	24	74	100	715	2	*1
26	41.3	44	26	74	100	760	2	*1
27	42.5	44	27	73	100	765	2	*1
28	43.8	44	28	73	100	800	2	*1
29	45	44	29	73	100	835	2	*1
30	46.3	44	30	73	100	840	2	*1
32	48.8	44	32	72	100	875	2	*1
35	52.5	44	35	71	100	980	2	*1
36	53.8	44	36	71	100	960	2	*1
38	56.3	44	38	70	100	990	2	*1
41	60	44	38	69	100	1120	2	*1
46	66.3	44	38	68	100	1305	2	*1

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ➔ P238-239

16325

TORX® Deep Sockets
Vasos TORX® Largos



16325 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
E18	26.3	44	13	74	100	520	2	*1
E20	28.8	44	14.4	74	100	560	2	*1
E22	31.3	44	15.5	74	100	600	2	*1
E24	32.5	44	17	74	100	630	2	*1

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ➔ P238-239

HAND MANUALES
Z-SERIES
TITANIUM DE TITANIO
ACCESSORIES ACCESORIOS
SCREWDRIVERS DESTORNILLADORES
IMPACT DE IMPACTO
SLEEVE-DRIVE INDUSTRIAL
PROTECTOR PROTECTORES
AUTOMOTIVE
CONSTRUCTION CONSTRUCCION
RENEWAL KITS JUEGOS DE PIEZAS REEMPLAZO

Impact Sockets **3/4"**

HAND
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM
DE TITANIO

ACCESSORIES
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS
DESTORNILLADORES

IMPACT
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE

INDUSTRIAL
INDUSTRIALES


PROTECTOR
PROTECTORES




AUTOMOTIVE




CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN

RENEWAL KITS
JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO

16106-16 Hex Bit Sockets Vasos con Punta Hexagonal







16106.16 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)	
10	44	24	76	416	2	*1
12	44	24	76	422	2	*1
13	44	24	76	426	2	*1
14	44	24	76	430	2	*1
16	44	24	76	439	2	*1
17	44	24	76	443	2	*1
18	44	24	76	448	2	*1
19	44	24	76	450	2	*1
22	44	24	76	473	2	*1

16106.16 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)	
1/2	44	24	76	426	2	*1
9/16	44	24	76	430	2	*1
5/8	44	24	76	439	2	*1
3/4	44	24	76	450	2	*1


*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B  P238-239

16106 Bit Holder, For 107-16 Porta Punta






16106	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)	
16106	32	44	16	52	370	2	*1



*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B  P238-239

 Replacement Screw : M6x10, ●3mm


107-16 Bits for Inhex Screws Puntas para Tornillos Inhex





107.16 (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
10	40	46	10
12	40	52	10
13	40	56	10
14	40	60	10
16	40	69	10
17	40	73	10
18	40	78	10
19	40	80	10
22	40	97	10


107.16 (inch)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
1/2	40	56	10
9/16	40	60	10
5/8	40	69	10
3/4	40	80	10



107-16 (T) TORX® Bits Puntas TORX®




107.16 (T)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
T55	50	57	10
T60	50	64	10
T70	50	73	10



107-16 (IP) TORX® PLUS Bits Puntas TORX® Plus



107.16 (IP)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
New 55IP	50	57	10
New 60IP	50	64	10
New 70IP	50	73	10

107-16 (XZN) XZN Bits Puntas XZN



107.16 (XZN)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
M14	60	83	10
M16	60	93	10
M18	60	103	10

TORX is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX es una marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX es una marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC.

16107.22 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
19	44	28	88	670	2	*1
22	44	28	88	692	2	*1
24	44	28	88	706	2	*1
27	44	28	88	730	2	*1
30	44	28	88	757	2	*1
32	44	28	93	783	2	*1

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B → P238-239




	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
16107	44	44	22	60	530	2	*1

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B → P238-239




Replacement Screw : M8x14, 4mm


16107-22 Hex Bit Sockets Vasos con Punta Hexagonal



16107 Bit Holder Porta Punta



107-22 Bits for Inhex Screws Puntas para Tornillos Inhex




107.22 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
17	50	120	10
19	50	140	10
22	50	162	10
24	50	176	10
27	50	200	10
30	50	227	10
32	55	243	10

107.22 (inch)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New 5/8	50	120	10
New 3/4	50	140	10
New 7/8	50	162	10
New 1	50	190	10
New 1. 1/4	55	243	10


107.22 (T)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T 80	60	141	10
T 90	60	155	10
T100	60	170	10

107-22 (T) TORX® Bits Puntas TORX®



16760-150 · -175 · -200 · -250 · -330

Extension Bars
Alargaderas



16760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
150	44	150	775	1	*1
175	44	175	870	1	*1
200	44	200	955	1	*1
250	44	250	1150	1	*1
330	44	330	1460	1	*1

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B → P238-239

HAND MANUALES
Z-SERIES
TITANIUM DE TITANIO
ACCESSORIES ACCESORIOS
SCREWDRIVERS DESTORNILLADORES
IMPACT DE IMPACTO
SLEEVE-DRIVE
INDUSTRIAL INDUSTRIALES
PROTECTOR PROTECTORES
AUTOMOTIVE
CONSTRUCTION CONSTRUCCION
RENEWAL KITS JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO

Impact Sockets 3/4"

HAND
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM
DE TITANIO

ACCESSORIES
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS
DESTORNILLADORES

IMPACT
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE


INDUSTRIAL
INDUSTRIALES

PROTECTOR
PROTECTORES


AUTOMOTIVE

RENEWAL KITS
JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO
CONSTRUCCIÓN

16666AL Adaptor (Quick Release) Adaptador (Extracción Rápida)





Lock & Quick Release



	L (mm)	(g)	(pcs.)	Ⓢ
16666AL	75	660	2	*1

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B → P238-239


16770 Universal Joint Articulación Universal




	L (mm)	(g)	(pcs.)	Ⓢ
16770	106	790	1	*1
16771	95	720	1	*1

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B → P238-239

16771 Universal Joint Articulación Universal



16644A · 16655A Adaptors Adaptadores No Warranty Sin Garantía ⚠️




	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)	Ⓢ
16644A	3/4"	1/2"	54	310	5	*1
16644A-B	3/4"	1/2"	54	310	5	*1
16644A-P	3/4"	1/2"	54	310	5	*1

	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)	Ⓢ
16655A	3/4"	5/8"	55.5	336	5	*1

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B → P238-239

⚠️ Adapting down to a smaller square drive may lead to excessive torque load and possibly cause breakage. Always stay within limit torque of the smaller square drive.

16688A Adaptor Adaptador



	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)	Ⓢ
16688A	3/4"	1"	62	435	1	*1
16688A-250	3/4"	1"	250	1400	1	*1
16688A-330	3/4"	1"	330	1880	1	*1

*1 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B → P238-239


16688A-250 · -330 Adaptors Adaptadores




3/4" Impact Sockets

16201M • 16201A Socket Sets Juegos de Vasos





16201M	13 Pieces Set/Δ△=6,800g
METAL CASE:W320xH110xT70mm	
Sockets	
 16400M 6-pt. Sockets 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41	

16201A	11 Pieces Set/Δ△=6,000g
METAL CASE:W320xH110xT70mm	
Sockets	
 16400A 6-pt. Sockets 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2	

16201M-01 • 16201A-01 Sockets Sets Juegos de Vasos






16201M-01	13 Pieces Set/Δ△=6,000g
METAL CASE:W320xH110xT70mm	
Sockets	
 16401M 6-pt. Sockets, Thin-walled 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41	

16201A-01	11 Pieces Set/Δ△=5,400g
METAL CASE:W320xH110xT70mm	
Sockets	
 16401A 6-pt. Sockets, Thin-walled 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2	

16245M Socket Sets Juegos de Vasos



16245M	17 Pieces Set/Δ△=12,000g
METAL CASE:W580xH200xT85mm	
Sockets	
 16400M 6-pt. Sockets 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50	
Accessories	
	16760-175
	16760-330

HAND
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM
DE TITANIO

ACCESSORIES
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS
DESTORNILLADORES

IMPACT
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE

INDUSTRIAL
INDUSTRIALES

PROTECTOR
PROTECTORES

AUTOMOTIVE

CONSTRUCTION
CONSTRUCCION

RENEWAL KITS
JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO